

# APZ8-850M Simple

## Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz

### Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez  
A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez  
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez  
Beltéri használatra

### Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzzár (saját szabadalmi megoldás) a víz kiszáradása estén megakadályozza a csatornából visszaáramló bűzt
- Anyaga: zsrkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Rács a csomag tartalma
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 62 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

### Csomag tartalma

- Szétszerelő horog
- Rögzítő anyag az állítható lábák rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2×38,8 – 8 db, tiplí Ø8 – 8 db
- Kombinált SMART búzzár
- Rozsdamentes acél perforált rács 8 Simple matt védőfóliával
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Függgőlegesen állítható tartólábak 4 db
- Folyóka



### Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
APZ8-850M	8595580537418	850 mm 2,1489   0,0000   0,0000 kg	965×80×145   mm	30   90 db

**Garanciák** 2/6 év  
**Vámtarifaszám** 39229000  
**Szabványok** EN 1253

### Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 75–110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 62 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 640 Pa
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 27 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Vízoszloppal kombinált búzzár 29 mm