

## Műszaki adatlap – Opel csavar

### 212. típusú önmetsző gyorscsavar (TN)

A profilok és fém szerkezeti elemek egymáshoz való rögzítésére használjuk.



<b>Termék neve</b>	Opel csavar				
<b>Alkalmazási terület</b>	A profilok és fém szerkezeti elemek egymáshoz való rögzítésére				
<b>Méretek</b>	4,2 x 13 mm			4,2 x 19 mm	
<b>Mérettűrés hossz</b>	± 0,5 mm			± 0,5 mm	
<b>Csavar átmérő</b>	3,8-4,0 mm	3,8-4,0 mm	3,9-4,1 mm	3,9-4,1 mm	4,0-4,2 mm
<b>Termékleírás</b>	Öntött acél csavar korrózió-védő foszfátbevonattal ellátva.(ZP2) Csavar menet Ø 4,0 mm, végéig elvékonyodó 0,58-0,68 mm. Önfúró.				
<b>Tűzvédelmi osztály EN 14566:2008+A1:2009</b>	A1				
<b>Számítási érték kihúzásra (0,75 mm acél esetén)</b>	0,65 KN				
<b>Kiszerezés</b>	1000 db/doboz			500 db/doboz	
<b>Anyagszükséglet</b>	szerkezetfüggő				
<b>Bedolgozási idő</b>	korlátlan				
<b>Bedolgozási hőmérséklet</b>	–				
<b>Szavatossági idő</b>	korlátlan				
<b>Tárolás</b>	száraz helyen				