



Multi Spray

Termékleírás

A Multi Spray egy kiváló minőségű, univerzális spray, 8-szoros hatással: rozsdoldó, kenőanyag, tisztítószer, vízlepergető, behatoló olaj, korrózióálló, kontakt spray, sokk spray.

Tulajdonságok

- Az aeroszol bármilyen szögben használható (360°)
- Fagyasztó és zsugorító hatás (sokk spray)
- Nem tartalmaz szilikonokat
- Bel- és kültéri használatra
- Védi
- Csökkenti a páratartalmat
- Eltávolítja a szennyeződések és a zsírt
- Rozsda- és korrózióálló
- Víztaszító



Alkalmazások

- Nem támadja meg a gumit, műanyagot vagy fémeket.
- Korrózióálló. Behatoló hatású, és tisztítás után védőfólia marad.
- Gépekhez, görgőscsapágyakhoz, tengelyekhez, fogaskerekekhez, szállítószalagokhoz, gumitömítési profilokhoz használható,...

Műszaki adatok

Bázis	Ásványolaj alapú keverék
Állag	Folyékony
Sűrűség	ca. 0.85 g/ml
Viszkozitás	1 mPa.s
Savassági szint	Semleges
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C → +35°C
Hőállóság	-50°C → +190°C
Lobbanáspont	52°C
Illékony szerves vegyületek (VOC)	84%
Oldékonyság vízben	Nem oldódik

Szubsztrátok

- Felület állapota
Tiszta, por- és zsírmentes.
- Felület típusok
Minden típusú fém és műanyag.



Multi Spray

Alkalmazási mód

■ Alkalmazás

A felületeket meg kell tisztítani, zsírtalanítani és szárítani. Használat előtt jól rázza fel. Permetezzen kb. 20 cm-es tárgy. Szükség szerint alkalmazza. Kapcsolja vissza az elektromos berendezéseket, amikor a permet elpárolog. Ha rozsdadoldóként használja, várjon 5-10 percet.

Egészségügyi és biztonsági ajánlások

Csak jól szellőző helyen használja.

Szembe kerülés esetén bő vízzel azonnal ki kell mosni.

Veszélyes. Tartsa be a használatra vonatkozó óvintézkedéseket.

Csomagolás/Logisztika

Szín: Kérjük, tekintse meg a termékkatalógust, a Soudal weboldalát vagy a Soudal képviselőjét.

Kiszerelés: 400 ml aeroszol

Szavatossági idő: 3 év bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva.

Megjegyzések

- Multi Spray foltot okozhat a porózus felületeken.

Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót felvált. Az ebben a dokumentációban található irányelvek kísérleteink és tapasztalataink eredményeként jöttek létre, és jóhiszeműen nyújtották be. Ez általános jellegű, és nem jelent felelősséget. Az anyagok és aljakat sokfélesége, valamint a rajtuk kívül álló alkalmazások nagy száma miatt nem vállalunk felelősséget az elért eredményekért. Mivel a tervezés, az alapfelület minősége és a feldolgozás körülményei kívülállók rajtunk, a jelen kiadvány alapján felelősséget nem vállalunk. A felhasználó felelőssége, hogy saját tesztjei alapján megállapítsa, hogy a termék alkalmas-e az adott alkalmazásra. Minden esetben ajánlatos előzetes kísérleteket végezni. A gyártó fenntartja a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására.