

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 8051

1. A terméktípus azonosító kódja: **STLine Falazóhabarcs F-30
(EN 998-2:2010 M 2,5)**
2. Azonosító: **STLine Falazóhabarcs F-30**
(cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán.)
3. Felhasználási terület: Épületek falazatainak elkészítésére szolgáló építőelemek falazóanyaga.
4. A gyártó: Cemix Hungary Kft.
H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **2+**
7. Harmonizált szabványok által kiadta: Amt der Wiener Landesregierung- Zertifizierungsstelle für Bauprodukte, notifikációs száma: **1139**
TVB: 1/2006-EN 998-2 (Cemix Hungary Kft.)
8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Nyomószilárdság (N/mm ²)	3	EN 998-2:2017
Kloridtartalom (%)	<0,1	EN 998-2:2017
Vízfelvétel	W0	EN 998-2:2017
Páradiffúziós tényező μ	5/35	EN 998-2:2017
Hővezetési tényező: (λ , W/mK)	1,0	EN 998-2:2017
Testsűrűség: (kg/m ³)	1900	EN 998-2:2017
Bedolgozhatósági idő (óra)	≥ 2	EN 998-2:2017
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 998-2:2017

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.


E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2020.11.16.
(a kiállítás helye és dátuma)

Veit Tamás
Ügyvezető igazgató
(név és beosztás)


(aláírás)

 16
Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út 9. Tel.: 00-36 (88) 590-500 1139-CPD-1290/1291/1292/1293
Teljesítménynyilatkozat száma: 8051
EN 998-2:2010 Normál falazóhabarcs M 2,5 Épületek falszerkezeteinek falazóelemekből (téglákból) történő felépítésére. Nyomószilárdság: M 2,5 Klorid-tartalom: (%) <0,1 Páradiffúziós tényező: (μ) 5/35 Hővezetési tényező: (λ, W/mK) 0,79 Tartósság (fagyállóság): NPD Tűzállósági osztály: A1